



3M Полиолефиновый катализатор адгезии

Технический бюллетень

Февраль, 2010

Артикулы
УР208060233

Номера по каталогу
05917

Описание Продукта:

Материал 3М 05917 повышает адгезию материала 3М 05900, 05901, 55045 для ремонта эластичных деталей к полиолефиновым и этиленпропиленовым пластикам, обозначенным прессованной маркировкой «PP», «EP», «TPO» или «EPDM» на обратной стороне деталей.

Физико-технические характеристики:

Цвет	Прозрачный/светло-желтый
Время высыхания	10 минут
Растворитель	Толуол
Содержание летучих органических соединений	720 г/л
Содержание (типичное) сухого вещества, %	2,2%

Инструкция по применению:

- Промыть поврежденный участок водой с мылом
- Очистить поверхность составом 3М 08984 (очиститель клеёв) от загрязнений.
- Зашлифовать поверхность вокруг поврежденных участков шлифовальным диском Scotch-Brite SC-DR коричневого или красного цвета, выполнив разделку кромок со скосом шириной 3-4 см.

- Разделить кромки с тонким скосом от центра ремонтируемого участка в направлении лакокрасочного покрытия с помощью шлифовального диска P180 (3М 255P+ золотистого цвета).
 - Протереть чистой сухой ветошью.
 - Нанести полиолефиновый катализатор адгезии 3М 05917 в один слой на шлифованную поверхность и дать высохнуть в течение 10 минут.
 - Выполнить операцию ремонта путем нанесения материала 3М 05900, 05901, 55045 для ремонта деталей из пластика согласно инструкциям.
 - **Важное замечание:** После каждой операции шлифования, которая выполняется в процессе ремонта и обнажает пластик, следует наносить полиолефиновый катализатор адгезии 3М 05917, чтобы обеспечить адгезию следующего материала в процессе ремонта. После применения поверните баллон и выполните распыление, чтобы продуть сопло.
-

Выпускаемые формы и размеры:

- 200 мл (147 г) аэрозольный баллон.
-

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +18 ...+25°C. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Правила техники безопасности:

Предупреждение!

Баллон находится под давлением. Оберегать от солнечного света и не допускать воздействия температур выше +50°C. Не прокалывать и не подвергать воздействию огня даже после использования. Не распылять на открытое пламя или раскаленный материал.

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru