



3M Прозрачная маскирующая пленка

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

DT000117226, DT272990227

Номера по каталогу

07838, 80110

Описание Продукта:

Прозрачная пленка для маскирования Scotch 07838/80110 предназначена для укрывания больших участков автомобильных кузовов при их окраске в авторемонтных мастерских.

Физико-технические характеристики:

Толщина	0,012 мм	AFERA 4006
Предел прочности на разрыв (в продольном направлении)	17 Н/25 мм	AFERA 4004
Предел прочности на разрыв (в поперечном направлении)	10 Н/25 мм	AFERA 4004
Допустимый нагрев	115°C	
Плотность	0,931-0,939 г/см ³	

Применение:

Прозрачная пленка Scotch 07838/80110 разработана для укрывания кузовов автомобилей при проведении малярных работ с использованием краскопульта. Способность пленки в течение 1 часа выдерживать температуру до 115°C позволяет производить сушку краски всеми способами, в том числе с помощью инфракрасных ламп и в сушильных камерах. Удовлетворительные характеристики пленки Scotch 07838/80110 достигаются при различных значениях температуры и времени воздействия на большинстве подложек. Для определения рабочих параметров пленки Scotch 07838/80110 следует провести испытания в реальных условиях Вашей мастерской.

Отличительные особенности:

Особенность	Преимущество	Выгода
Изготовлена из полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Устойчива к воздействию краски, растворителей и воды.	Не промокает.
	Хорошие температурные характеристики.	Позволяет проводить несколько циклов сушки.
	Хорошее прилегание.	Проста в обращении (экономия времени).
	Легко режется и выравнивается.	Приятна и проста в обращении (экономия времени).
Специально обработана.	Очень хорошо удерживает краску.	Не требует использования бумаги для обрамления ремонтируемого участка.
Просвечивается.	Нейтральный цвет.	Упрощает определения места выравнивания пленки.

Выпускаемые формы и размеры:

Размеры: 07838 – 4 м (ширина) x 150 м (длина)
80110 – 5 м (ширина) x 120 м (длина)

Условия и срок хранения:

Хранить в чистом сухом помещении. Рекомендуемая температура хранения 21°C при относительной влажности 50%.

Правила техники безопасности:

Отсутствуют.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru