



Подготовка новых заводских OEM панелей перед нанесением ремонтного лакокрасочного покрытия.

Автомобильные покрытия E-Coat (транспортировочный грунт) - это грунты, наносимые способом электроосаждения, что обеспечивает надежную защиту оригинальных (ОЕМ) панелей.

Перед нанесением лакокрасочного покрытия на новые оригинальные панели, покрытые транспортировочным грунтом, необходимо их заматировать. Т.к. транспортировочный грунт предназначен для защиты детали от дефектов во время транспортировки он отличается большей твердостью от обычных грунтов наполнителей. Специально для этой цели был разработан круг **3M™ E-coat 50535** для матирования транспортировочного грунта. Данный круг отличается тем, что содержит специальный запатентованный минеральный компонент, позволяющий кругу работать продолжительное время на твердых покрытиях. Ресурса данного круга хватает, чтобы одним кругом заматировать целиком новую OEM панель. Это в 4-5 раз выше, чем ресурс стандартных кругов градации P320.

Глубина риски от данного круга эквивалентна глубине риски от кругов градации **P320**, что позволяет использовать технологию окрашивания «мокрым-по-мокрому».

Для матирования внутренних полостей и труднодоступных мест новой детали рекомендуется использовать абразивные листы **3M™ Scotch-Brite 64659 Durable Flex** красного цвета. Для увеличения производительности абразивного материала **Scotch-Brite** рекомендуется использовать матирующую пасту **3M™ Prep and Plend 09308** или матирующий гель **3M™ Scuff-if 50018** с добавлением небольшого количества воды.