



Подготовка лакокрасочного покрытия перед нанесением грунта.

Перед нанесением грунта, зону, вокруг ремонтного участка необходимо заматировать. Данная операция производится кругами градации P320

Для матирования внутренних полостей и труднодоступных мест детали перед нанесением грунта, рекомендуется использовать абразивные листы **3M 64659 Scotch-Brite Durable Flex красного цвета**. Данные листы отличаются высокой производительностью, ресурсом и великолепным качеством обработанной поверхности. Для увеличения производительности абразивного материала **Scotch-Brite** рекомендуется использовать матирующую пасту **3M Prep and Plend 09308** или матирующий гель **3M Scuff-if 50018** с добавлением небольшого количества воды.



Подготовка зоны перехода по базовому покрытию перед нанесением лакокрасочного покрытия.

При окрашивании деталей методом перехода необходимо подготовить участок в зоне перехода по базовому покрытию. Для этих целей используют круги **3M™ серии 260L Purple градации P1000**. Данная операция выполняется на сухую.

Данная операция так же возможно с использованием кругов **3M™ Trizact™ градации P1000**. При работе данными кругами для обеспечения их правильной работы необходимо добавлять небольшое количество воды. Данные круги используются с отключенным пылеотводом. Вспененная основа круга позволяет минимизировать следы ремонтной зоны. Так же абразивные круги **3M™ Trizact™ градации P1000** могут использоваться на ручном шлифке.

Труднодоступные места могут быть подготовлены вручную при помощи абразивных листов **3M 64659 Scotch-Brite Durable Flex серого цвета**.



Подготовка зоны перехода по лаку перед нанесением лакокрасочного покрытия.

При окрашивании деталей методом перехода необходимо подготовить участок в зоне перехода по лаку. Для этих целей используют абразивные листы **3M™ Scotch-Brite™ медного цвета**. Так же данную операцию можно выполнить с помощью кругов **3M™ Trizact™ градации P3000**. Круги могут использоваться на ручном шлифке.

Дальнейшая подготовка перехода осуществляется по рекомендациям производителя лакокрасочных материалов.

